

滑らない階段に仕上げる

滑りやすい靴下で、特に効果がある不思議な塗料

キャピタルペイント フレッシュアクアF ノンスリップ フラット

特徴

- 従来の水性塗料の欠点であったつや消し仕上げ時の塗面の滑り性を改良
- 滑ってはいけない階段などに安心してお使い頂けます。
- 乾燥が早いので翌日には歩行可能。
- 熱湯、醤油、ソースなどをこぼしても、シミになりにくい塗膜です。
- 刷毛塗りにおいて艶ムラになりにくく、しっとりとしたフラット面になります。(ローラー不適當)

工程	仕様	乾燥時間
下地処理		
1回目	フレッシュアクアFサンディング 80g/m ²	2時間(20°C)
2回目	フレッシュアクアFノンスリップフラット 60g/m ²	一晩

※サンディングと仕上げの間にケバ取りの研磨工程を必要とすることがあります。



低VOC、シックハウス防止、大気汚染防止対策塗料



CPC キャピタルペイント株式会社

注意事項

- ☆ 仕様後の塗装用具はできるだけ早く水洗いして下さい。放置しておくと硬化して洗浄しにくくなります。
- ☆ ヤニの多い材は事前にヤニ抜きをして下さい。密着不良、シミの原因になります。
- ☆ 高濃度のアルコールや酸、随時水のかかる場所への塗装は避けてください。
- ☆ 商品は微黄色の液体です。下地によっては黄色味を帯びた仕上がりになることもあります。