

水性タイプの床材も進化

東日本塗料の水性防塵塗料

万能に近いプライマーと水性ウレタン、水性エポキシタイプのご紹介

下塗 **エコプラ速乾** 3kgセット・12kgセット
 モルタル、旧塗膜はもちろん、磁器タイル面へも使用できる万能プライマー
 ほとんどのタイプの上塗りが使用できます。

上塗 **○フローンクイックF** 設計単価2,400円/㎡(下塗エコプラ速乾)
 2液ウレタンタイプ。骨材既調合防滑(艶消)。速乾23°C1時間硬化。
 遮熱タイプ。

○パワフルフローア-II 設計単価2,400円/㎡(下塗エコプラ速乾)
 2液ウレタンタイプ。臭気を避けたい場所へ(低臭)。艶あり。
 23°C2時間硬化。

○フローンアクアエポ 設計単価2,400円/㎡(下塗エコプラ速乾)
 2液水性エポキシタイプ。屋内の臭気が気になる場所へ。
 エポキシの強い塗膜で高い耐久性。

国土交通省-品確法に關わる6物質
 厚生労働省指針13物質
 文部科学省基準の物質
非配合

低臭 JIS K 5970 (B)
 揮発性有機化合物 (VOC) 0.05%
 F★★★★

強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着!
 水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力!
 3時間で上塗りが可能!!

フローンエコプラ速乾

5 屋根に対する適用性 6 各種型との相溶性

適用性	相溶性
コンクリート	フローンクイックF
タイル	パワフルフローア-II
金属	フローンアクアエポ
木	エコプラ速乾
石膏	フローンクイックF
珪藻土	パワフルフローア-II
繊維強化プラスチック	フローンアクアエポ
その他	エコプラ速乾

上塗り可能時間・可使用時間

気温	上塗り可能時間	可使用時間
5-15°C	5-10時間	24時間
15-25°C	3-5時間	24時間
25-30°C	3-4時間	24時間

東日本塗料

国土交通省-品確法に關わる6物質
 厚生労働省指針13物質
 文部科学省基準の物質
非配合

HIGASHINIPPON DRY CO.
 環境配慮型 2液水性ウレタン樹脂床用塗料
フローンクイックF
 低臭 低臭 低臭 低臭 低臭 低臭

速乾 1時間(23°C)で上塗り可能です。
 遮熱 紫外線反射でフローン特許了り遮熱剤の配合で防熱効果があります。
 滑り止め 滑り止め効果のある骨材を既調合済みです。
 防塵 骨材の微塵が混入しやすいため、骨材を既調合済みです。
 強靭な塗膜 塗膜に十分な弾力性をもちます。

用途
 1. 開放型下の改修 2. 歩道、アスファルト駐車場の
 道路舗装

配合比

品名	単位	質量	体積	塗布面積
フローンクイックF	kg	1000	1000	1000
硬化剤	kg	1000	1000	1000

物理特性

項目	単位	値
乾燥時間(23°C)	時間	1
乾燥時間(15°C)	時間	2
乾燥時間(5°C)	時間	3
乾燥時間(0°C)	時間	4
乾燥時間(-5°C)	時間	5
乾燥時間(-10°C)	時間	6
乾燥時間(-15°C)	時間	7
乾燥時間(-20°C)	時間	8
乾燥時間(-25°C)	時間	9
乾燥時間(-30°C)	時間	10
乾燥時間(-35°C)	時間	11
乾燥時間(-40°C)	時間	12
乾燥時間(-45°C)	時間	13
乾燥時間(-50°C)	時間	14
乾燥時間(-55°C)	時間	15
乾燥時間(-60°C)	時間	16
乾燥時間(-65°C)	時間	17
乾燥時間(-70°C)	時間	18
乾燥時間(-75°C)	時間	19
乾燥時間(-80°C)	時間	20
乾燥時間(-85°C)	時間	21
乾燥時間(-90°C)	時間	22
乾燥時間(-95°C)	時間	23
乾燥時間(-100°C)	時間	24

東日本塗料

国土交通省-品確法に關わる6物質
 厚生労働省指針13物質
 文部科学省基準の物質
非配合

HIGASHINIPPON TORYO
 環境配慮型 2液水性エポキシ樹脂床用塗料
フローンアクアエポ
 低臭 低臭 低臭 低臭 低臭 低臭

耐久性 密着性 安全性 美観性 低臭 低VOC

用途
 1. 臭気を気にする、玉間、倉庫の床 2. 室内地下、地下駐車場

配合比・質量・配合比・塗布面積

品名	単位	質量	体積	塗布面積
フローンアクアエポ	kg	1000	1000	1000
硬化剤	kg	1000	1000	1000

物理特性

項目	単位	値
乾燥時間(23°C)	時間	2
乾燥時間(15°C)	時間	3
乾燥時間(5°C)	時間	4
乾燥時間(0°C)	時間	5
乾燥時間(-5°C)	時間	6
乾燥時間(-10°C)	時間	7
乾燥時間(-15°C)	時間	8
乾燥時間(-20°C)	時間	9
乾燥時間(-25°C)	時間	10
乾燥時間(-30°C)	時間	11
乾燥時間(-35°C)	時間	12
乾燥時間(-40°C)	時間	13
乾燥時間(-45°C)	時間	14
乾燥時間(-50°C)	時間	15
乾燥時間(-55°C)	時間	16
乾燥時間(-60°C)	時間	17
乾燥時間(-65°C)	時間	18
乾燥時間(-70°C)	時間	19
乾燥時間(-75°C)	時間	20
乾燥時間(-80°C)	時間	21
乾燥時間(-85°C)	時間	22
乾燥時間(-90°C)	時間	23
乾燥時間(-95°C)	時間	24

東日本塗料